

ACTIVACION MANUAL SISTEMA CONTRA INCENDIO

¡ATENCIÓN! SOLO EN CASO DE INCENDIO REAL

Este procedimiento descarga el sistema completo. La visibilidad en cabina puede reducirse a cero en segundos

PASO 1: ASEGURAR EL EQUIPO

Objetivo: Evitar accidentes por movimiento descontrolado durante la emergencia.



- **Acción:**
 1. **Detenga el Camión inmediatamente.**
 2. **Apague el motor.**
 3. **Aplique el Freno de Mano.**

PASO 2: HABILITAR EL ACTUADOR

Ubicaciones: Actuadores disponibles en Cabina y alrededor de camión.



- Acción
 1. Identifique el actuador manual (Botón Rojo)
 2. Rompa el sello plástico.
 3. Retire el PASADOR DE SEGURIDAD (Anilla) tirando firmemente hacia afuera.

PASO 3: ACTIVACION DEL SISTEMA

Nota Critica: El sistema funciona por percusión mecánica, No presione suavemente.



- **Acción**
 1. Golpee el botón rojo con un **GOLPE PUÑO SECO Y FUERTE**.
 2. Asegúrese de que el botón se hunda completamente.

PASO 4: EVACUACION INMEDIATA

Peligro: El agente químico saturara el área.



- **Acción**
 - 1. Abandone la cabina inmediatamente.**
 - 2. Baje por el lado contrario al fuego si es posible.**
 - 3. Diríjase al punto de encuentro seguro (a 50 metros del equipo)**

NOTA DE INGENIERÍA:

El golpe manual perfora el cartucho piloto de Nitrógeno (N2), presurizando el tanque de Polvo Químico Seco. El sistema cuenta con un retardo neumático de aprox. 10 segundos antes de la descarga por las boquillas.

Soporte Técnico TOPFIRE: administracion@topfire.cl | www.topfire.cl